

設計図書等に対する回答書

平成 27 年 7 月 24 日
西はりま消防組合

物件番号 西はりま第 8 号
物件名 資機材搬送車購入

工事等担当課 宍粟消防署警防課

<p>質問内容</p> <p>第 9 主要装置・装備品ですが、ア、イ、ウの散光式警光灯と電子サイレンアンプと LED 警光灯 1 対の (株) パトライト製の同等申請をお願いします。詳細は別紙にてご確認下さい。</p>
<p>回答内容</p> <p>ア 散光式警光灯について、(株) パトライトの ALD-M1FYFR-R R-53N は仕様書と同等以上の製品と認めます。</p> <p>イ 電子サイレンアンプについて、(株) パトライトの SAP-520FB (C) V は仕様書と同等以上の製品と認めます。</p> <p>ウ LED 警光灯 1 対について、(株) パトライトの LP3-M1 は仕様書と同等以上の製品と認めます。</p>
<p>質問内容</p> <p>第 9 主要装置・装備品 (1) 主要装置 (エ) メタルハライドライト 大阪サイレン製 (DS35S-S1)・専用プロテクター付を別紙の (株) 日恵製作所ハイパワーライト LED NY9001 での同等以上クラスでの申請をお願いします。</p> <p>諸元表もつけてお送りします。</p> <p>(性能は、表どおり) 光度 79300cd (カンデラ) 光束 47000lm (ルーメン)</p> <ul style="list-style-type: none">○定価オープン (販売価格 295000 円税別)○LED 数 5W×24=120W○消費電力 64W○保護特性 IP67 (世界最高峰) (防水・防じん)○視認距離 約 1000m (大阪サイレン DS35S-S1 の約 3.3 倍)○2 年保証○過熱最高温度 48℃ (大阪サイレン DS35S-S1 は約 100℃)○消費電力 メタハラ比約 1/10 (初動) 1/3 (MAX)

○寿命 50000時間 メタハラ比約7.5倍
(別紙6枚になります。)

回答内容

エ メタルハライドライトについて、(株)日恵製作所ハイパワーライト
NY9001は仕様書と同等以上の製品と認めます。

- ・専用プロテクター付
- ・手動昇降装置(作業回転域300°以上)

ただし、以上の2項目は仕様書どおりとします。