

入札募集情報

令和6年8月6日公告

物件番号	西はりま第12号
物件名	消防吏員被服貸与品購入（防火衣）
納入場所	西はりま消防本部
納入期限	令和7年3月31日（月）
担当課	西はりま消防本部 総務課
業務概要	消防活動に必要な被服の購入
同等品	不可
入札参加資格 （全項目に該当する者）	① 登録要件 ・入札参加申込期間終了までに 令和6・7年度 西はりま消防組合の入札参加資格名簿（物品・役務）に登録がある者
	② 住所要件 無
	③ その他 ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
予定価格	有 / 事後公表
最低制限価格	無
入札方法	郵便方式（一般書留・簡易書留郵便に限る。 <u>※持参及び普通郵便不可</u> ） ※任意の封筒表面に添付様式（別紙2）を糊付けし、入札書等を封入すること。 事後審査型（開札後に入札参加資格の審査を行い、落札者を決定するので最低価格入札者であっても落札者とならない場合がある。）

入札に関する質問	期日	令和6年8月20日（火）16時まで
	方法	質問書（別紙3）により、西はりま消防本部総務課（FAX0791-72-6119）へFAX送信。送信後、送信した旨の確認電話をすること。（TEL0791-76-7119）
質問に対する回答	期日	令和6年8月22日（木）
	方法	西はりま消防組合ホームページに掲載
入札書の提出	期日	令和6年8月28日（水）17時必着 （※提出期日までに入札書が届かない場合は、無効とします。）
	提出書類	・入札書（別紙1） 入札金額は、消費税を含みません。任意の封筒に封入封かんのこと。 ・内訳書（任意様式）※必要な場合のみ
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防本部 総務課
開札	日時	令和6年8月29日（木）9時30分
	場所	西はりま消防本部3階
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は、全員が入札会場にいない場合は、8月30日（金）9時30分から西はりま消防本部総務課においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない西はりま消防本部職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
保証金	入札保証金	／ 免除
	契約保証金	／ 契約金額の10%以上 ただし、契約規則第30条に該当する場合は免除。
支払条件	前金払	／ 無
	部分払	／ 無
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。 ・受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。 ・別紙「入札に関する注意事項」参照 	

その他	<ul style="list-style-type: none">・ 入札執行回数 2回以内・ 開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。・ 資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。
-----	--

物件（業務）番号	西はりま第 12 号
----------	------------

入 札 書

物 件（業務）名 消防吏員被服貸与品購入（防火衣）

納 入 場 所 たつの市揖保川町正條279番地 1
西はりま消防本部

入 札 金 額 ¥ (税抜き)

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

令和 6 年 8 月 29 日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

㊞

別紙2

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防本部 総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第12号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	令和6年8月29日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

※簡易書留で郵送すること。

(別紙3)

質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

【質問】

件名	西はりま第12号 消防吏員被服貸与品購入 (防火衣)

委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

_____の
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

令和 年 月 日

西はりま消防組合
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記載押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないで下さい。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税**を含めないでください。

3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、一般書留郵便及び簡易書留郵便で提出してください。
持参及び普通郵便は受付できません。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札の場合のみ）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

6 落札者の決定

事後審査型入札においては、開札の後、申込者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定します。

資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行います。

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

防火衣仕様書

西はりま消防組合

第1章 総 則

1 目的

この仕様書は、西はりま消防組合が（以下「当組合」という。）が、令和6年度に購入する防火衣について必要な事項を定める。

2 概要

この防火衣は、国際標準規格ISO11999-3（タイプ1）及び「消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン」に準拠するものであること。

3 防火衣等の条件

防火衣に使用する材料、付属品はこの仕様書に準じ、仕上りが優美な製品であり、縮み、傷、汚れその他外観を損なうような欠点のないものとする。

4 保険項目特記事項

上記当組合該当防火衣について、要修理箇所が発生（損耗を除く）した場合、受注者は、その依頼する防火衣メーカーへ、任意に選定する損害保険会社と連携して、1件最大5万円までの修理対応をする事。また、その期間設定は納品後5年間とする。但し、全損の場合は特記適用外とする。

5 納入

(1) 数量

16着

(2) 納入先

西はりま消防本部

(3) 納入期限

令和7年3月31日

(4) その他

受注者は当組合担当課と十分協議し、その指示に従うこと。

第2章 仕様

1 構造

(1) この防火衣は、外衣と中衣からなる多層構造で、上衣とサスペンダー付下衣で構成された上下式とする。

(2) この防火衣は、立体構造の裁断を行い、消防活動に適した機能性と強度を有するものとする。

(3) 防火衣を着装した状態で、上衣の衿からズボンの裾までの間において、外衣生地から裏地まで貫通する箇所がない構造とする。

2 型式

インスパイヤー 3DP (帝国繊維株式会社製)

3 生地材料

(1) 表生地

品番 118240

混率 メタ系アラミド49% パラ系アラミド50% 制電性繊維1%

色相 紺 レッドオレンジ

(2) 中衣生地 (上衣/下衣 透湿防水層)

品番:MAMORU

混率:メタ系アラミド95% パラ系アラミド5% 透湿防水フィルム(PTFE製)加工

透湿度:700g/m²以上

(3) 中衣生地 (上衣 遮熱層兼裏地)

品番:NGN-3020

混率:メタ系アラミド95% パラ系アラミド5%

(4) 中衣生地 (下衣 遮熱層兼裏地)

品番:NGK-9292

混率:メタ系アラミド90% パラ系アラミド10%

4 補助材料

部品名	規格等	用途
ゴム補強布	パラ系アラミド100% ゴム引布	上衣/袖口 下衣/膝、裾口
保護パッド	パラ系アラミド100% フェルト (不織布)	上衣/肩 下衣/膝
メッシュ	ポリエステル100%	上衣/冷却材用ポケット
リブ	アラミド100% ニット	上衣/袖口
反射テープ	オレンジXシルバー	各指定部位
ファスナー	YKK製	各開閉部位
面ファスナー	YKK製または同等品	各開閉部位
アイレット	YKK製または同等品	各ポケット底面
ドットボタン	YKK製または同等品	各開閉部位
平カン	YKK製または同等品 38mm幅	下衣/ウエストベルト
テープ	ポリプロピレン100% 38mm幅	下衣/ウエストベルト
シームテープ	透湿防水フィルム (PTFE製) 用	中衣透湿防水層縫目
サスペンダー	専用品	下衣

5 縫製条件

(1) 針数

3cm間で地縫及び飾りステッチ11針以上とする。

(2) 縫製

糸調子は上下共ツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。縫い合わせ部等の裁ち目は、オーバーロック掛けが施してあること。

6 縫製要領

(1) 上衣

ア 衿

外衿及び内衿に表生地を使用し、首部を覆う立ち衿とする。

左右内側に横向きでマイクハンガーを取り付ける。

イ 前開き

ファスナー合わせとし、更に左身頃に前立てを付け、右身頃との面ファスナー止めとする。前立ては身頃から衿まで続けて縫い付ける形状とする。

ウ 袖

肩先に縫い目のない立体構造の形状とし、腕の運動を考慮した型紙とする。

袖口にはゴム補強布を縫い付ける。

エ マイクループ／無線アンテナループ

左右胸上部に2段で取り付ける。

オ 右胸ポケット

右胸部に2分割(2:1 外側:中心)雨蓋付き3方マチポケットを取り付け、内部には無線機ホルダーを取り付ける。

ポケット底部には水抜き用のアイレットを付け、雨蓋とは面ファスナー止めとする。ポケット下部には共生地ループを取り付ける。

カ 左胸ポケット

左胸部に2分割(2:1 外側:中心)雨蓋付き3方マチポケットを取り付け、内部には無線機ホルダーを取り付ける。ポケットは縦に長い形状とする。

ポケット底部には水抜き用のアイレットを付け、雨蓋とは面ファスナー止めとする。ポケット下部には共生地ループを取り付ける。

キ 腰ポケット

左右腰部に、雨蓋付き2方マチポケットを取り付け、雨蓋には縦に共生地ループを付ける。ポケット底部には水抜き用のアイレットを付け、雨蓋とは面ファスナー止めとする。

ク ベットボトルホルダー

左右脇下部に2段で共生地ループを取り付ける。

ケ ワッペン台

左右袖にワッペン(60×120mm)を付ける面ファスナーを取り付ける。

コ 反射テープ

各指定部位に二条縫いで縫い付ける。

サ 背ネーム

背中に当組合が指定した内容を表示することとする。(詳細は協議とする)

シ 中衣

透湿防水層と遮熱層兼裏地を別々に作成し、縫い合せた中衣とする。

前開き見返しのファスナー及び衿と袖口の面ファスナーで、外衣と脱着できる構造とする。袖口にはリブを付け、背中と脇の3カ所に冷却材用ポケット、肩部に保護パッドを縫い付ける。

防水性を考慮した型紙、仕様とし、透湿防水層の縫目にはシームテープを貼り付ける。裾部分にはファスナー開閉により、シームテープが確認可能な構造とする。

ス その他

背中ヨークはV型に切り替え、黄系統色のパイピングを施す。

前身丈を約75mm短くし、下衣に装着する墜落制止用器具の取扱いを容易にする。上衣全体の配色は概要図通りとする。

(2) 下衣

ア 前開き

ファスナー合わせとし、更に左身頃に前立てを付け、右身頃との面ファスナー止めとする。

イ 膝

立体構造の形状とし、膝の運動を考慮した型紙とする。

膝前部にはゴム補強布を縫い付ける。

ウ 裾口

裾口脇側はファスナー開閉とし、面ファスナー開閉のタブを縫い付け、裾口廻りを調節できる構造とする。裾口にはゴム補強布を縫い付ける。

エ 脇ポケット

左右脇部に、雨蓋付き3方マチポケットを取り付け、内部にループを付ける。

ポケット底部には水抜き用のアイレットを付け、雨蓋とは面ファスナー止めとする。左ポケットにはネームを入れる。

オ ウエストベルト

平カンとテープを使用し、腰の両側で確実に締め付けることができ、面ファスナーで固定できる構造とする。

カ ベルト通し

5カ所取付け、前部と脇部はドットボタン開閉とする。

キ カラビナループ

左右前部ベルト通し下辺りにカラビナを引っ掛けるループを取り付ける。

ク 反射テープ

指定部位に二条縫いで縫い付ける。

ケ サスペンダー

前腰部に2ヵ所、後腰部に2ヵ所のサスペンダー脱着ループを取り付け、脱着式の専用サスペンダーを付ける。

コ 中衣

透湿防水層と遮熱層兼裏地を別々に作成し、縫い合せた中衣とする。

腰見返しのファスナー及び前開きと裾口の面ファスナーで、外衣と脱着できる構造とし、膝部に保護パッドを縫い付ける。

防水性を考慮した型紙、仕様とし、透湿防水層の縫目にはシームテープを貼り付ける。

腰部分にはファスナー開閉により、シームテープが確認可能な構造とする。

サ その他

下衣全体の配色は概要図通りとする。

7 寸法表

部位 サイズ	上衣			下衣	
	着丈	桁丈	胸囲	腰囲	股下
S	68	77	109	80	67
M	71	80	115	88	70
L	74	83	121	96	73
LL	77	86	127	104	76
3L	80	89	133	112	79
4L	80	89	143	122	79
5L	80	89	153	132	79

出来上がり寸法(単位：cm) 許容差±2%

上衣の桁丈は±3cmピッチ、下衣の股下は±5cmピッチで調整可能



